



## FICHE TECHNIQUE

### 703. DILUANT

Diluant universel pour monocomposant au pistolet ou au pinceau

Conditionnement 0,500 – 2,5 Lt

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT – PHYSIQUES TYPIQUES

Couleur	Transparent
Poids spécifique	0,86 ÷ 0,90 g/cm <sup>3</sup>
Point éclair	38° C
Etat Physique	Liquide

#### CONDITIONS D'APPLICATIONS

Le diluant 703 peut être utilisé seul ou mélangé à d'autres composants pour diluer une peinture avant utilisation.


Consulter la fiche technique du produit pour les informations pour le mélange des composants

#### NORMES DE SECURITE



Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE DPR 303 ET 547. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc...

#### A NOTER



Le produit appliqué ne doit pas être mis au contact de l'eau, d'agents chimiques ou soumis aux efforts mécaniques, avant que la réticulation ne soit complète. L'épaisseur du film humide est donnée pour un produit non dilué. Cette donnée varie si vous diluez le produit. Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in-situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence, consulter les fiches techniques. L'édition actuelle annule et remplace les éditions précédentes.